

单扇最大门重	单扇最大门宽	使用频率
400 kg	10 m	50%

别墅住家使用理想选择

- 产品符合欧洲安全测试标准 EN12453。
- 电机内置编码器。
- 电机可连接后备电池，停电时也可正常使用。
- 控制板带安全装置自诊断功能。
- 控制板带快接口模块，拨码开关设置参数。
- 控制器可以存储25组遥控器。
- 所有遥控器对码和消码操作均在控制器上完成。



尺寸 (mm)



适用最大门重

型号	801MS-0140
单扇最大门重 (kg)	400
齿轮模数	4

技术参数

型号	801MS-0140
防护等级 (IP)	44
电源 (V - 50/60 Hz)	230 AC
电机电源 (V)	24
最大工作电流 (A)	7
功率 (W)	170
使用频率 (%)	50
推拉力 (N)	350
齿轮模数	4
工作环境温度 (°C)	-20 ÷ +55
存储环境温度 (°C)	-20 ÷ +70

● 24 V DC

订货号码	描述
------	----

DC24V平移门电机
801MS-0140

BXL04AGS - DC24V平移门电机，拨码开关设置参数，通过控制板进行对码消码操作，内置编码器实现遇阻反弹和减速设置，最大门重 400 kg，最大门宽 10 m。RAL7024颜色外壳。


配件
001RGP1

节能模块（电机不使用时通过该模块可切断变压器）。

**001R800**

密码键盘解码板（快接插口）。


配件
002RLB

后备电池控制板。


齿条
009CGZ

模4，H22mm*W22mm镀锌齿条。

**009CGZP**

模4，H10mm*W10mm尼龙齿条，适用最大门重600Kg门体，配支撑架。

**009CGZS**

模4，H30mm*W8mm镀锌齿条，含安装附件（固定螺丝和螺母）。


轻松切换到手动模式！

当电机故障或者停电情况下，通过插入钥匙，旋转释放手柄，即可将电机切换到手动状态。