



BX

坚固可靠适合住家使用。


CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)





BX采用了全新设计，配备了最新的电子设备，是住宅环境的可靠解决方案



BX

主要特点

- 两个电机版本，适用于400KG和800KG门体，门体最宽14m.
- 配置按键和显示屏用于参数设置.
- 自诊断安全装置.
- 滚码，最多存储250组用户.
- 可以配置存储模块用于保存或者载入配置参数和遥控器对码信息.
- 可以连接CAME KEY，使用手机或者平板调试电机.
- 可以连接到CAM物联网，用于远程控制和管理.

控制板性能

RIO 无线安全系统

采用无线信号连接控制和安全设备.

密码键盘和刷卡器接口

R800/R700 快接口用于连接密码键盘和刷卡器

节能模块

可以连接节能模块用于待机时间低耗能.

RSE 主辅机模块接口

用于主辅机功能.

开关门方向设定

通过参数设定开关门方向.

运行次数计数器

计数器记录开关门次数用于维护.



CAMECONNECT

CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

CAME CONNECT 云物联网可以通过手机或者电脑端对门机进行控制和管理.

使用CAME网关设备, 操作人员可以连接到CAME认证的专用用户平台.

新一代工作工具已经面世, 您不需要在倾盆大雨中跪着配置控制板.

CAME KEY是本地 Wi-Fi接口连接控制板. 使用智能手机和平板电脑可以配置控制板, 无需连接到外网.



所有机型



使用范围

型号	801MS-0020	801MS-0030
最大门宽(m)	14	14
最大门重(kg)	400	800

技术参数

型号	801MS-0020	801MS-0030
防护等级 (IP)	44	44
电源(V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
电机工作电压 (V)	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz
工作电流 (A)	2,6	2,4
功率(W)	200	300
速度 (m/min)	10	10
使用频率 (%)	30	30
推拉力 (N)	600	800
工作环境温度 (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
电机热保护(°C)	150	150

● 230 V AC

© CAME SPA - KADPQAAE19 - 2019 - EN
CAME保留随时对本文件进行任何更改的权利，禁止转载。

CAME

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM



CAME公司是住宅和工商用门机自动化领域的领头羊公司。

住宅产品涵盖：庭院门机，车库门机，开窗机，管状电机，以及家用自动控制，报警和视频门禁系统。工商用产品涵盖：工业门电机，室内自动门，道闸，路桩，人行通道闸，门禁控制系统和停车场控制系统

