



BK

坚固可靠，适用于
工商业应用。




CAME

CAME.COM



BK系列，专为不同类型的工商业密集使用设计.



BK

主要特点

- 230 V 电机，高达2,200Kg承重，最宽20m门体.
- 提供三相电机版本.
- 配置按键和显示屏用于参数设置.
- 自诊断安全装置.
- 可以连接CAME Connect 物联网，用于远程控制和管理.
- 可以连接CAME KEY,可以通过手机和平板调试电机.
- 滚码，最多存储250组用户.
- 可以配置存储模块用于保存或者载入配置参数和遥控器对码信息
- 可以选择模4或者模6齿轮安装.

控制板性能

RIO 无线安全系统

采用无线信号连接控制和安全设备.

密码键盘和刷卡器接口

R800/R700 快接口用于连接密码键盘和刷卡器

节能模块

可以连接节能模块用于待机时间低耗能.

RSE 主辅机模块接口

用于主辅机功能.

开关门方向设定

通过参数设定开关门方向.

运行次数计数器

计数器记录开关门次数用于维护.



CAME CONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

CAME CONNECT 云物联网可以通过手机或者电脑端对门机进行控制和管理.

使用CAME网关设备，操作人员可以连接到CAME认证的专用用户平台.

新一代工作工具已经面世，您不需要在倾盆大雨中跪着配置控制板。
CAME KEY是本地 Wi-Fi 接口连接控制板. 使用智能手机和平板电脑可以配置控制板，无需连接到外网.

所有机型



使用范围

型号	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
最大门宽(m)	20	20	20	20	20	23
最大门重(kg)	800	1200	1800	2200	2200	2200

技术参数

型号	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
防护等级(IP)	44	44	44	44	44	44
工作电压(V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	400 VAC 三相
电机工作电压(V)	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC	400 VAC 三相
工作电流(A)	4,5	3,3	4,2	5,1	5,1	1,5
功率(W)	520	380	480	580	580	520
速度 (m/min)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
使用频率(%)	HEAVY-DUTY SERVICE	50	50	50	HEAVY-DUTY SERVICE	50
推拉力(N)	800	850	1150	1150	1150	1650
工作环境温度 (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
电机热保护 (°C)	150	150	150	150	150	150

● 230 V AC ● 400 V AC 三相

© CAME SPA - CAME GULF - 2019 - EN
CAME保留随时对本文件进行任何更改的权利，禁止转载。



CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM



CAME公司是住宅和工商用门机自动化领域的领头羊公司。

住宅产品涵盖：庭院门机，车库门机，开窗机，管状电机，以及家用自动控制，报警和视频门禁系统。工商用产品涵盖：工业门电机，室内自动门，道闸，路桩，人行通道闸，门禁控制系统和停车场控制系统

